



UNI TAPE

Nastro adesivo universale

Per l'incollatura durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e guaine di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollatura delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

Vantaggi

- applicazione universale negli interni
 - per incollature impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
 - alta forza incollante iniziale
 - si può staccare manualmente
- colla impermeabile all'acqua
 - i migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Applicazione

UNI TAPE per l'incollatura durevole e impermeabile all'aria delle sovrapposizioni di freni al vapore e guaine di barriera all'aria e dei loro raccordi negli interni. Adatta anche per l'incollatura delle fughe di raccordo di pannelli in derivati del legno.

Condizioni generali

Le giunzioni non devono essere sottoposte a sforzi di trazione. In seguito all'incollatura delle guaine di freno al vapore, una listellatura deve supportare il peso del materiale coibente. Eventualmente, fissare le giunzioni per mezzo di listelli di armatura.

Sfregare con decisione i nastri adesivi. Fare attenzione a una contropressione sufficiente. Si possono ottenere giunzioni impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe.

Un'elevata umidità dell'aria ambientale dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua, eventualmente impiegando un essiccatore da cantiere.

Dati tecnici

Stoffa

Supporto	carta speciale con rete di armatura
Adesivo	colla SOLID impermeabile all'acqua
Strato di separazione	carta siliconata

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore	azzurro chiaro	
Temperatura di applicazione	da -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura da -40 °C a +90 °C	
Conservazione	in un luogo fresco e asciutto	