





NATURASTEP igro




Downloads



Technisches Datenblatt


[20210628_NB_NATURASTEP-IGRO_Technisches-Datenblatt.pdf](#)



Produktkatalog

[2021_06_29_Depliant_NATURASTEP_deutsch_WEB.pdf](#)

Zertifikate / Auszeichnungen



NATURASTEP igro

Die wasserabweisende Trittschalldämmung

Produkteigenschaften

NATURASTEP igro, mit wasserabweisender Funktion, wird schwimmend verlegt und sorgt, dank bester akustischer und bauphysikalischer Eigenschaften unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und Designböden für Langlebigkeit der Oberbeläge und für hervorragende Tritt- und Gehschalldämmung. Und das still und leise, ganz natürlich ohne Plastik. Ob Neubau oder Renovierung, die NATURASTEP Trittschalldämmungen tragen zu einem gesunden, angenehmen, hörbar leiseren und schadstofffreien Wohnkomfort bei.

Vorteile

- wasserabweisend
- hervorragende Schalldämmung
- hoch belastbar (100 t)
- einfach im Handling
- umweltfreundlich und recyclebar
- unterstützt eine gesundes Wohnklima
- antistatisch

Inhaltsstoffe

Feinste Fasern aus Nadelholz, Recyclingpapier, native Weizenstärke als Bindemittel, Leim zur Hydrophobierung

Anwendungsbereich

- schwimmende Verlegung unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und SPC-Böden
-

- geeignet für Fussbodenheizung
- geeignet für moderne Klicksysteme
- bei Verdacht auf Restfeuchte im Estrich bzw. temporäre Feuchtbelastung

Technische Werte

Technische Werte

Zusammensetzung		Biopolymer
Flächengewicht	g/m ²	692
Rohdichte	kg/m ³	384
Erklärte Wärmeleitfähigkeit (23,50)	W/mK	0,052
Druckspannung	kPa	992
Trittschallminderung (unter Laminatboden) dB		bis zu 22
Trittschallminderung (unter Vinylboden) dB		bis zu 20
Gehschallminderung		bis zu 29%
Stuhlrollenbeständigkeit	BK 31-33	25.000 Umdrehungen
Dynamische Druckfestigkeit	DL2	> 100.000 Zyklen