



Zertifikate / Auszeichnungen



Claytec FEIN 06

feinkörniger Lehm-Oberputz

Produkteigenschaften

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3 mm. Das Material wird auch als Grundlage für YOSIMA Lehm-Designputz eingesetzt oder einfach mit der Claytex

Lehmfarbe oder CLAYFIX-Lehmanstrich gestrichen.

Vorteile

- innovativer neuer Lehmfeinputz
- feinste Körnung (0 - 0,6 mm) und Fasern
- Druckfest (2,5 N/mm²) und Abriebresistent (0,4 g)
- einfach und schnell zum Verarbeiten
- 100% natürlich
- eco INSTITUT getestet - für eine gesunde Raumluft

Anwendungsgebiet

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Hand- oder Maschinenputz auf CLAYTEC Lehm-Unterputz, Lehmbauplatten und anderen ausreichend ebenen Flächen aus geeigneten Baustoffen.

Technische Werte

Trocknungsschwindmaß	3,0%
Festigkeitsklasse	S II
Biegezugfestigkeit	0,9 N/mm ²
Druckfestigkeit	2,5 N/mm ²
Haftfestigkeit	0,10 N/mm ²
Abrieb	0,4 g
Rohdichteklasse	1,8
Wärmeleitfähigkeit	0,91 W/m·K
μ-Wert	5/10
Wasserdampfsorptionsklasse	WS III
Baustoffklasse	A1