



Zertifikate / Auszeichnungen



CLAYTEC Lehmfarbe reinweiß

Produkteigenschaften

CLAYTEC Lehmfarbe ist eine verarbeitungsfertige sehr gut deckender Lehmanstrich für den Innenbereich. Der Anstrich ist lösungsmittelfrei, angenehm im Geruch und sehr atmungsaktiv. Vorbereitende Grundierungen werden in der Regel nicht benötigt.

Vorteile

- exzellent zum Verarbeiten - nicht tropfend
- Anstrich mit der Rolle
- sehr gute Deckkraft
- eco INSTITUT getestet - für eine gesunde Raumluft

Anwendungsgebiet

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Hand- oder Maschinenputz auf CLAYTEC Lehm-Unterputz, Lehmbauplatten und anderen ausreichend ebenen Flächen aus geeigneten Baustoffen.

Technische Werte

Trocknungsschwindmaß	3,0%
Festigkeitsklasse	S II
Biegezugfestigkeit	0,9 N/mm ²
Druckfestigkeit	2,5 N/mm ²
Haftfestigkeit	0,10 N/mm ²
Abrieb	0,4 g
Rohdichteklasse	1,8
Wärmeleitfähigkeit	0,91 W/m ² K
μ-Wert	5/10
Wasserdampfsorptionsklasse	WS III
Baustoffklasse	A1