



NATURAWALL SMART

Pannello intonacabile in fibra di legno



Descrizione prodotto

NATURAWALL è un pannello isolante in fibra di legno, intonacabile, aperto alla diffusione. Può essere utilizzato, come da ETICS, per sistemi a cappotto su muratura e calcestruzzo. Bordo dritto.

- ✓ valore lambda $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
- ✓ resistenza a compressione $>50 \text{ kPa}$
- ✓ densità ca. 115 kg/m^3
- ✓ capacità termica specifica (c): 2.250 J/kgK
- ✓ certificato Biosafe

Richieste C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (in accordo con DM 11 gennaio 2017 e s.m.)

Articolo		Verificato
2.4.1.2	Materia recuperata o riciclata	✓
2.4.1.3	Assenza di sostanze pericolose	✓
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	✓
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici ed acustici	✓
2.6.4	Utilizzo di materie prime rinnovabili	✓

Campi di applicazione

- all'esterno per facciate intonacate, applicabile sia su supporto ligneo che muratura o calcestruzzo
- utilizzabile nelle nuove e nelle vecchie costruzioni
- ideale come cappotto per edifici in muratura

Composizione

- fibra di legno di Douglasia
- legante in PMDI
- additivo protezione antincendio

