



# Leistungserklärung

DoP-Nr.: 4026639148797-002222

## ① **INTESANA 210**

② 14879

(Chargennummer siehe Bahnaufdruck)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

System 3

Die notifizierte Stelle "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800  
- hat die Erstprüfung der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

### ⑨ **Erklärte Leistung nach DIN EN 13984 - Typ A**

Eigenschaft	Norm	Wert
Länge <sup>1</sup>		0
Breite <sup>2</sup>		0
Flächengewicht	DIN EN 1849-2:2001	215 ±5 g/m <sup>2</sup>
Dicke	DIN EN 1849-2:2001	0,70 ±0,10 mm
sd-Wert	DIN EN 1931:2001	7,50 ±0,25 m
Brandverhalten	DIN EN 13501-1:2007	E
Widerstand Wasserdurchgang	DIN EN 1928:2000	W1
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-2:1999	340 N/5 cm / 250 N/5 cm
Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-2:1999	45 % / 55 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 12310-1:1999	260 N / 330 N
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung	DIN EN 1296 :2001 / DIN EN 1931:2001	bestanden

Maßtoleranzen: <sup>1</sup>: +0 ; <sup>2</sup>: +0

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 14.02.2014