

CLAYTEC®

RETE DI LINO

Rete rinforzata in filato di lino

Settore d'impiego

Armatura delle superfici per pannelli in fibra di legno, pannelli di argilla e pannelli da intonaco Claytec® PANNELLO d'ARGILLA D16, intonaci di argilla, intonaco da interni a base di calce.

Caratteristiche

Ordito/trama ca. 20/20 fibre per 10 cm, maglia ca. 5x5 mm, ca. 45 g/m².

Confezione

In rotoli. Armatura di superfici largh. 100 cm, lungh. 35 m (35.033)

Stoccaggio

Il prodotto può essere conservato per almeno tre anni in luogo asciutto, arieggiato e protetto dai raggi solari diretti.

Quantità necessaria

Dimensione delle superfici da intonacare, in m², più 10-20% di riserva per tagli e sovrapposizioni.

Lavorazione

Armatura delle superfici: stendere grossolanamente uno strato di 3 mm di Claytec® COLLANTE-RASANTE IN ARGILLA con o una spatola o un frattone dentato. La rete va posata sull'intonaco fresco ancora plastico e annegata utilizzando un frattazzo in feltro. Prima del rivestimento successivo, gli strati di armatura devono essere completamente asciutti. Procedere in modo simile con altri intonaci di argilla Claytec®. Prima dell'intonacatura successiva, le miscele o le malte applicate per il montaggio della rete devono essere completamente asciutte.

Nota: i pannelli isolanti minerali e i pannelli in fibra di legno vanno sempre armati a tutta superficie. La maggior parte degli utilizzatori preferisce l'armatura di tutta la superficie anche per ogni genere di pannelli di argilla.