



# NATURAKALK PRIMER

## Transparente Grundierung auf Silikatbasis

### Vorteile

- ✓ sorgt für gleichmässige Saugfähigkeit des Untergrundes
- ✓ verfestigt den Untergrund
- ✓ hervorragende Haftvermittlung für Wandfarbe/Oberputz
- ✓ offenporig

### Produktbeschreibung

Haftgrundierung zur Tiefenverfestigung von sandigen Untergründen, Putzen oder mineralischen Wandfarben. Transparent und wasserabweisend. Seine mineralische Beschaffenheit mit chemischer Haftung revolutioniert das Konzept der Untergrundhaftung, indem es tief in die Poren eindringt und mit dem Untergrund bindet. Der PRIMER bildet keinen Film, wodurch Ablöse- und Abblätterserscheinungen vermieden werden.

### Inhaltsstoffe

Kaliwasserglas (Silikat), verschiedene verfestigende Zuschlagstoffe.

### Anwendungsbereich

Universell einsetzbare Grundierung zur Vorbehandlung von stark- und unterschiedlich saugenden oder sandenden mineralischen Untergründen vor dem Auftrag der Wandfarbe/Oberputz.

- für den Innen- und Außenbereich
- Mauerstein, Beton, jeglicher Putzuntergrund (kein Gipsputz)
- mineralische Wandfarben
- zum Schließen von Schwindrissen bis zu 1 mm

### Technische Daten

Viskosität		opaleszente Flüssigkeit
Farbe		transparent
Staubtrocken	Stunde	1 (bei 20 °C)
Überarbeitbar	Stunden	8 - 10 (bei 20 °C)
Min. Verarbeitungstemperatur	°C	5
Max. Verarbeitungstemperatur	°C	35
Lagerstabilität	Monate	12
Lieferung	Liter	in Kübeln zu 5 und 20
VOC-Emission	g/l	< 25
Verdünnung		1:1 mit Wasser
Ergiebigkeit	m <sup>2</sup> /l	6 - 10

## Verarbeitung

Unverdünnt mit der Rolle oder dem Quast auf den Untergrund auftragen. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Verarbeitungstemperatur: +5 / +35 °C.

## Vorbereitung des Untergrunds

### **Neue Untergründe**

Eventuelle Flecken entfernen und NATURAKALK PRIMER als Grundierung vollflächig auftragen. Nach erfolgter Trocknung mit Fassadefarbe/Oberputz endbeschichten.

### **Alte Untergründe**

Lose Teile, Schmutz, Staub, Bitumen u.ä. entfernen. Löcher oder Unebenheiten mit geeigneten Spachtel ausbessern und anschließend NATURAKALK FILLER vollflächig auftragen. Ist NICHT für Gipsuntergründe und auf organischen Farbanstrichen geeignet. Nach erfolgter Trocknung mit Fassadenfarbe/Oberputz endbeschichten.

## Zubereitung

Verarbeitungsfertig. Vor der Verarbeitung langsam und gut aufrühren. Mit Wasser im Verhältniss bis 1:1 verdünnbar.