



NATURAKALK PRIMER

Primer fissativo trasparente a base di silicato di potassio

Vantaggi

- ✓ assicura un assorbimento uniforme del sottofondo
- ✓ consolida il sottofondo
- ✓ migliora l'adesione della pittura/intonachino
- ✓ alta permeabilità al vapore

Descrizione prodotto

Fissativo consolidante trasparente per il consolidamento in profondità del supporto, intonaci o finiture minerali sfarinanti. Da utilizzare per il pretrattamento di intonachini, per la protezione idrorepellente delle rasature nel sistema NATURAKALK, sia all'esterno che all'interno.

Composizione

Silicato di potassio modificato e additivi stabilizzanti.

Campi di applicazione

Primer universale per pretrattamento di sottofondi fortemente o difformemente assorbenti o di sottofondi minerali sfarinanti prima dell'applicazione della pittura/intonachino.

- pietra muraria, calcestruzzo e qualsiasi tipo di intonaco vecchio o nuovo (no gesso)
- rasature con NATURAKALK POR
- per regolarizzare riprese di intonaco
- pitture minerali

Dati tecnici

Stato fisico		liquido opalescente
Colore		trasparente
Fuori polvere	ora	1 (a 20° C)
Sovrapplicabilità	ore	8 - 10 (a 20° C)
Temp. minima di applicazione	°C	5
Temp. massima di applicazione	°C	35
Conservabilità	mesi	12
Fornitura	litri	in secchi da 5 e 20
VOC (composti organici volatili)	g/l	< 25
Diluizione		con acqua fino ad 1:1
Resa	m ² /l	6 - 10

Lavorazione

Applicare sul supporto con rullo o pennellessa. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia). Durante l'applicazione mascherare le zone da non verniciare come stipiti, porte, finestre e pavimentazioni perché i silicati attaccano vetro, metalli, ceramiche, smaltature, verniciature, marmi e granito.

Temperatura di lavorazione: +5 / +35 °C.

Preparazione dei supporti

Supporti nuovi

Togliere eventuali macchie e procedere alla pitturazione con NATURAKALK PRIMER come mano di fondo a cui far seguire la pittura/intonachino.

Supporti vecchi

Asportare mediante spazzolatura le vecchie pitture, stuccare eventuali buchi o imperfezioni del muro con apposito stucco, procedere poi alla regolarizzazione del supporto con NATURAKALK PRIMER. NON può essere applicato direttamente su pitture di tipo organico (lavabili, pitture a solvente) o sottofondi in gesso. Questi devono essere rimossi prima del trattamento.

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso. Deve solo essere mescolato lentamente prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto tale quale o diluito fino ad 1:1 con acqua.