



WINCON test

WINCON è il test della tenuta all'aria (scollatura di freni al vapore, pannelli in legno e collegamenti, ecc.) per quanto riguarda l'ermeticità. È possibile rilevare le perdite con il procedimento a depressione subito dopo il montaggio. Le perdite presenti possono essere immediatamente impermeabilizzate. In sede di collaudo l'esecuzione a tenuta d'aria deve essere confermata mediante il protocollo WINCON: il mezzo migliore contro diritti di rivalsa e vizi occulti.

Per il controllo qualità dell'esecuzione lavori il rapporto di prezzo del ventilatore WINCON risulta eccellente in virtù delle elevate prestazioni di soffiaggio.

Il tester della tenuta all'aria WINCON consente al posatore del piano di tenuta di verificare autonomamente il lavoro fatto e di procedere a un'assicurazione della qualità attiva.



WINCON-Set di verifica

Apparecchio di verifica, box trasporto, protocolli di verifica, 2 rotoli WINCON nastro adesivo, verificatore dell'aria corrente Dräger, fiale di scorta.

Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Numero articolo	10162
EAN	4026639018229
Pezzi/Conf.	1



WINCON-Apparecchio di verifica

Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Ventilatore nel telaio	810 x 810 mm
Alimentazione	230 V / 50 Hz / 4,35 A
Potenza	max. 11.000 m ³ /h; 9.600 m ³ /h bei 50 Pa
Dotazione	indicatore differenza pressione, regolazione giri, cavo alimentazione 5 m
Garanzia	2 anni
Numero articolo	10163
EAN	4026639018205
Pezzi/Conf.	1



WINCON-Box da trasporto

Box trasporto robusto e pratico per il cantiere, con maniglie, coperchio staccabile.

Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Materiale	Pannello multistrato
Misure	H/86 x B/42 x T/85 cm
Numero articolo	10164
EAN	4026639018250
Pezzi/Conf.	1



Pacchetto di verifica

WINCON-Protocolli di verifica

Per un collaudo formale.



Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Quantità	25 fogli + blocco autocopiativo
Formato	DIN A4
Numero articolo	10165
EAN	4026639018236
Pezzi/Conf.	1

WINCON-Nastro adesivo

Per la sigillatura temporanea durante la verifica WINCON. Rimovibile, si può staccare manualmente, con armatura



Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Rotolo	larghezza 50 mm / lunghezza 50 m
Numero articolo	10166
EAN	4026639018199
Pezzi/Conf.	1

Verificatore d'aria corrente Dräger CH 216

10 fiale per la visualizzazione di correnti d'aria, pompetta a mano, 1 sfera a ventola, 4 tappi di chiusura.



Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Numero articolo	10167
EAN	4026639018120
Pezzi/Conf.	1

Dräger cannule di sostituzione



Dettagli di fornitura	
Proprietà	Valore
Numero articolo	10168
EAN	4026639018137
Pezzi/Conf.	10