

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

NaturaKALK PROTECT I

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1	<p>Lieferung und Anbringung des Silikonharz - Oberputzese NaturaKALK PROTECT I, diffusionoffen $\mu < 60$, $S_d < 0,15$, wasserabweisend $w < 0,25$ ($kg/mm^2 \cdot h 0,5$) und schützend. Verbrauch:</p> <p>Körnung 1 mm = ~ 2,5 - 3 kg/m^2 (Auftrag in zwei Arbeitsgängen)</p> <p>Körnung 1,5 mm = ~ 3 kg/m^2 (Auftrag in einem Arbeitsgang)</p> <p>Körnung 2 mm = ~ 3,5 kg/m^2 (Auftrag in einem Arbeitsgang). Die Farben können von der Farbkarte der Naturalia-BAU entnommen werden. Für die Vorbehandlung von Feinputzen und als Schutz für die Naturakalk Putze wird die Ausgleichsgrundierung NaturaKALK FILLER benützt. Alte Putze müssen zuvor mit NATURAKALK PRIMER befestigt werden.</p>	m2			

GESAMT: